

SIA1963D

Placa, Placa de indução, 90 cm, Universal, Preta, Opção MultiZona, Eco-logic opção limitadora de potência: Sim avançada



TIPOLOGIA

Família: Placa • Dimensões: 90 cm • Tipo de placa: Placa de indução • De encastre: Instalação de baixo perfil ou à face com a bancada • Tipo de energia: Elétrica • Código EAN: 8017709304034

DESIGN

Acabamento: Preta • Acabamentos: Vidro • Design: Universal • Material: Vidro • Tipo de vidro: 'Glassy' ceramic • Comandos: Vivo Screen Max • Posição dos comandos: Comandos frontais • Comandos Slider: Sim • Comandos Slider: TFT • Bordos do vidro: Bordos retos • Cor da serigrafia: Serigrafia em cinzento

PROGRAMAS / FUNÇÕES

Número de zonas de indução: 6 • Programador desligar automático: Desliga automaticamente • Número de zonas com PowerBooster: 6 • Botão On/Off: Sim • Níveis de potência: 17

OPÇÕES

Corte na pedra: 500-916 mm • Opção MultiZona: Sim • MultiZona automática: Sim • Tipo de zona flexível: AreaZone • Temporizador de fim de cozedura: 6 • Opção de Pausa: Sim • Temporizador: 1 • Alarme acústico de fim de cocção: Sim • Indicador do tempo para terminar: Sim • Eco-logic opção limitadora de potência: Sim avançada • Opção de limitador potência por níveis: 2400 a 11100 - step 100 W • Opção Showroom - resistências desligadas para demonstração: Sim • Opção bloqueio de comandos para segurança das crianças: Sim • Função manter quente: Sim • Opção TwinZone: Sim • Função autocontrolo de ferverdura: Sim • Início Rápido para atingir temperaturas elevadas rapidamente: Sim • Função ferverdura lenta: Sim • Função derreter/ baixa temperatura: Sim • Avanço Rápido para seleção rápida dos níveis de aquecimento: Sim

ZONA DE COCÇÃO

Posição da 1ª zona: Central • Tipologia da 1ª zona: MultiZona • Dimensão da 1ª zona: 84.0x40.0 cm • Potência da 1ª zona: 2.40 kW • Potência PowerBooster da 1ª zona: 3.70 kW

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Ajuste automático ao diâmetro do recipiente: Sim • Reconhecimento automático do recipiente: Sim • Reconhecimento do recipiente: min Ø 10 cm • Desliga automaticamente por sobreaquecimento: Sim • Desliga automaticamente em caso de derrame: Sim • Indicador de calor residual: Sim • Proteção contra início acidental: Sim

PRESTAÇÕES / ETIQUETA ENERGÉTICA

LIGAÇÃO ELÉTRICA

Potência elétrica nominal: 11100 W • Tensão (Volts): 220-240 V • Tensão 2 (Volts): 380-415 V • Frequência (Hz): 50/60 Hz • Tipo de cabo de alimentação: Cabo duplo universal • Comprimento do cabo de alimentação: 120 cm

DISPONÍVEL TAMBÉM

DADOS DE LOGÍSTICA

Dimensões do produto (mm): 51x930x515 • Profundidade do produto (mm): 515 mm • Largura: 930 mm • Altura: 51 mm • Peso líquido (Kg): 21.000 kg

OPTIONAL

GRIDDLE: Acessório, Tipo: Grill, Fogões, Placas



