

KICGR52X

EXAUSTOR DE ENCASTRE
TOTAL, 54 CM, AÇO INOX

EAN13: 8017709262211

CARACTERÍSTICAS:



PROGRAMAS E FUNÇÕES:

3 níveis de potência

Potência intensiva

Connectividade com determinadas placas de indução para adaptar a capacidade de aspiração à potência da placa

Função purificação 24 h:

Programador desligar automático

Indicador de substituição de filtros

UTILIZAÇÃO:

Comandos electrónicos

2 lâmpadas LED 1 W cada

1 filtro antigordura em alumínio

Filtros de extração perimetral

EQUIPAMENTO

Filtragem por extração de ar

Conduta de exaustão: Ø 150 mm

Redutor do tubo da extração

ETIQUETA ENERGÉTICA:

Classe energética A

Consumo anual de energia (CAE exaustor): 53.5 KWh/ano

Classe de eficiência dinâmica dos fluidos A

Classe de eficiência de iluminação A

Classe de eficiência de filtragem de gorduras B

Nível de ruído na potência mais elevada 71 dB(A)

Capacidade máxima de extração livre (PO): 720 m³/h

Potência nominal: 272 W

OPÇÃO:



KITFC152

Filtro de carvão ativo

Nº de velocidades	I	II	III	INT
Capacidade de extração m3/h IEC 61591	300	450	600	680
Ruído dB(A) IEC 60704-2- 13	57	67	71	73



KICGR52X

exaustor de encastre
54 cm
aço inox
classe energética A



SMEG PORTUGAL
Rua António Maria Cardoso, 14
1200-027 Lisboa
Tel. +351 214 704 360

KICGR52X

exaustor de encastre
54 cm
aço inox
classe energética A

